



**WE TAKE CARE OF
YOUR PROTECTION AND COMFORT,
DESIGNING AND MANUFACTURING
PROFESSIONAL PRODUCTS & SERVICES.**

Ksenia®
security innovation



CENTRALI IP **lares 4.0**



COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
KSLAR4-96W-SK	Scheda centrale ibrida "LARES 96 WLS" fino a 4 IN + 18 OUT con 5 partizioni - interfaccia Ethernet, incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Espandibile fino a 96 zone (max 40 filari e radio 868 Mhz.) ricevitore Wireless 868Mhz. BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 16 utenti, memoria 1500 eventi. Conforme EN 50131-grado 3 classe2.	A	511,00
KSLAR4-96W-K	KIT Centrale ibrida "LARES 96 WLS" + Modulo 4G + Antenna + Sirena interna + Alimentatore 50W + Box plastico bianco (alloggiamento per batteria 12V 7Ah + 2 espansioni). Dimensioni 215x 288x 82,5 mm.	A	999,00
KSLAR4-16	Scheda centrale LARES 4.0 fino a 16 IN + 16 OUT con 12 partizioni - interfaccia Ethernet, incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). A bordo 8 ing. + 2 programmabili. BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 64 utenti, memoria 1500 eventi con data e ora. Assorbimento 100mA. Conforme EN 50131-grado 3.	A	357,00
KSLAR4-40	Scheda centrale LARES 4.0 fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - interfaccia Ethernet, incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). A bordo 8 ing. + 2 programmabili. BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 64 utenti, memoria 1500 eventi con data e ora. Assorbimento 100mA. Conforme EN 50131-grado 3.	A	496,00
KSLAR4-40W	Scheda centrale LARES 4.0 fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni, con interfaccia Ethernet e ricevitore Wireless bidirezionale 868Mhz. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). A bordo 8 ing. + 2 programmabili. Dispone di 2 BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 128 utenti, memoria 5000 eventi con data e ora. Assorbimento 100mA. Conforme EN 50131-grado 3.	A	715,00
KSLAR4-140W	Scheda centrale LARES 4.0 fino a 140 IN + 140 OUT con 20 partizioni, con interfaccia Ethernet e ricevitore Wireless bidirezionale 868Mhz. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). A bordo 8 ing. + 2 programmabili. Dispone di 2 BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 512 utenti, memoria 10.000 eventi con data e ora. Assorbimento 100mA. Conforme EN 50131-grado 3.	A	1.038,00
KSLAR4-644W	Scheda centrale LARES 4.0 fino a 644 IN + 644 OUT con 30 partizioni, con interfaccia Ethernet e ricevitore Wireless bidirezionale 868Mhz. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). A bordo 8 ing. + 2 programmabili. Dispone di 2 BUS RS485 max 900 mt. Gestione di 1024 utenti, memoria 10.000 eventi con data e ora. Assorbimento 100mA. Conforme EN 50131-grado 3.	A	1.966,00

BOX x CENTRALI Lares 4.0



KSBP-50	Containitore plastico con alimentatore 50W e tamper. Puo' alloggiare sirena da interno, antenna 4G/LTE, 2 espansioni, batteria 12V-7Ah. Dimensioni: 215x 288x 82,5 mm.	A	118,00
KSBMP17	Box metallico per centrali LARES con alimentatore da 1,7 A. accetta batteria 7 Ah. Dimensioni 255 x 295 x 85 mm.	A	140,00
KSBMG34	Box metallico per lares 4.0 con chiusura laterale, predisposto per fissaggio di 7 schede: espansioni/pstn/rele'/isolatore bus. Porta-fusibile 2A. Accetta batteria 17 Ah. Alimentatore switching 15 Vdc da 3,4 A. Dimensioni 325 x 440 x 90 mm.	A	237,00
KSAL1217	Alimentatore switching 15Vcc 25W per centrali "Lares 4.0".	A	72,00
KSAL50W	Alimentatore switching 15Vcc 50W per centrali "Lares 4.0".	A	98,00

TASTIERE e LETTORI PROXY

Ksenia
security innovation

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
KSERGOM-P 	Tastiera "Ergo M" con ampio display LCD ad alto contrasto, lettore di prossimità integrato . Led segnalazione stato. Montaggio 503/parete, dimensioni 162 x 118 x 25 mm. Colore BIANCO e NERO .	A	226,00
KSERGOS 	Tastiera Soft Touch "Ergo S" capacitiva con ampio display LCD ad alto contrasto. Lettore di prossimità integrato . Microfono per ascolto ambientale e sensore di temperatura . Montaggio 503/parete, dimensioni 162 x 118 x 25 mm. Colore BIANCO e NERO .	A	257,00
KSERGO-X 	Tastiera per ESTERNO IP65 "Ergo X" con lettore di prossimità integrato . Led RGB per gestione SCENARI. Dispone di 2 morsetti configurabili IN/OUT (oc 500mA). Buzzer multitonale. Dimensioni 72 x h 113 x 21 mm. Colore GRIGIO (G) o NERO (N) .	A	255,00
KST7-CREO 	Tastiera BUS "Creo-S". Schermo 7" Touchscreen capacitivo e lettore TAGRFID . LED RGB per la segnalazione di stato, con buzzer e con due morsetti configurabili come ingresso (NC, NA o bilanciati) oppure come uscita (OC 500 mA max). Colore NERO e BIANCO .	A	339,00
KST10-CONEXA 	Tastiera "Conexa" con display 10.1" TFT LCD risoluzione 1280x800. Sistema operativo AndroidTM 14 e al Google Play Store , è possibile anche installare app di terze parti all'interno della tastiera. Interfaccia PoE o alimentazione 12V/cc. Installazione a incasso su scatola DIN 503 o rotonda da 60mm. Disponibile colore bianco o nero. Dimensioni: 243 x 152 x 34 mm.	A	795,00
KSSW4.0 	"Switch 4.0" di rete 10/100Mbit 4 porte di cui 1 POE , per collegamento alle centrali Iares 4.0 con le tastiere Touchscreen . Alimentazione: 13.8Vcc /1A max . Dimensioni: 75x60x16mm.	A	142,00
KSLPVOLO 	Lettore di prossimità "Volo" BUS per esterno IP65, gestione inserimento/disins. sistema, attivazione/disattivazione di scenari programmati, led a 5 colori . Dimensioni 127x43x71 mm.	A	127,00
KSADVOLO 	Adattatore montaggio Lettore "LPVOLO" su 503 (no incasso).	A	12,00
KSLPINC 	Lettore di prossimità "Volo IN" BUS su tappo 503 (Keystone RJ45) per gestione impianto e comandi domotici. LED a 5 colori + buzzer . Fornito con 2 chiavi di prossimità KSTAG .	A	116,00
KSTAG 	TAG di prossimità per tastiere Ergo/lettori Volo, con anello portachiavi.	A	16,00
KSTAG-L 	TAG di prossimità in Legno per tastiere Ergo/lettori Volo, con anello portachiavi.	A	17,00

COMUNICATORI

Ksenia
security innovation

KS4G 	Modulo "4G/LTE add-on" comunicazione Plug-on 4G/LTE , frequenza banda 800, 1800 e 2600 MHz. Micro SIM per messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09). Connettore SMA.	A	413,00
KS4G-LAN 	Comunicatore "Gemino IoT" 4G-LTE/ 3G /GPRS/ LAN . Porte: RJ45 + Micro-SIM. Protocollo SIA DC09. Vocale con "licenza Loquendo", SMS e Contact ID. Connettore antenna SMA. Alimentazione: PoE 13W /12Vcc . Box 140x102x30 mm.	A	627,00
KSANT-BP 	Scheda antenna 2G/3G/4G per centrali Lares con connettore SMA da alloggiare nel box plastico KSBP-50 .	A	34,00
KSANT03-4G 	Kit antenna 4G lunghezza 30 cm. con connettore SMA.	A	34,00
KSANT5-4G 	Kit antenna 4G lunghezza 5 mt. con connettore SMA.	A	68,00
KSANT10-4G 	Kit antenna 4G esterna lunghezza 10 mt. con staffa e connettori. Connnettore SMA.	A	116,00
KSPSTN-4 	Modulo PSTN PLUG-ON per trasmissione messaggi vocali e contact-ID.	A	129,00

PERIFERICHE BUS FILARI



COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
KSEXP-1	MicroModulo "Auxi 1" BUS autoindirizzante con possibilita' di gestire 1 ingresso (oppure 1 uscita). dimensioni 20 x 35 x11 mm.	A	40,00
KSEXP5INO	Modulo "Auxi" espansione autoindirizzante con 5 ing./out programmabili (inseribile in 503) dimensioni 75 x45 x15 mm.	A	99,00
KSEXP10	Modulo "Auxi 10" espansione autoindirizzante con 10 ing. (inseribile in 503) dimensioni 75 x45 x15 mm.	A	171,00
KSEXP5OUTR	Modulo "Auxi Rele" espansione autoindirizzante con 5 out progr. da 1A. (inseribile in 503) dimensioni 75 x45 x15 mm.	A	102,00
KSISBUS	Modulo "Divide" di separazione BUS, isola linea bus a valle del dispositivo e rigenera il segnale (estende bus per altri 500 mt.).	A	109,00
KSMABUS	Modulo "Opis" di alimentazione supervisionato (stato- tensione- carica della batteria). Rigenera e divide il BUS su 2 rami BUS aggiuntivi. Prevedere Box con alimentatore articolo KSBMG34.	A	151,00
KSBU-SW	Modulo "BUS Hub" distributore BUS, dispone di 6 morsettieri estraibili a cui collegare 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile. Dimensioni 45x75x16 mm.	A	55,00
KSBOXDIN	Contenitore plastico su guida DIN. Dimensioni 84 x 54 x 26 mm.	A	5,00
KSBOXPABS	Box plastico con protezione antistrappo/antipurtura per alloggiare 2 moduli espansione. Dimensioni 100 x140 x27 mm.	A	35,00
KSEXP-OPTEX	Modulo BUS "Matrix" ad un ingresso programmabile. Connessione seriale per collegamento rilevatori OPTEX serie: VXS, BXS, WXS, WXI, QXI. Dimensioni 14 x 71,5 x 8 mm.	A	44,00
KSDT-X5-BUS	Sensore "Unum X" DT su BUS. Microonda: 10.525 GHz. Lente orientabile stretta o wide. Copertura 12 mt./85° o Tenda 18 mt./5°. Dimensioni: 130 x 62 x 51 mm. Certificato 50131 gr 2.	A	86,00
KSDTAM-X5-BUS	Sensore "Unum X" DT ANTIMASK su BUS. Microonda: 10.525 GHz. Lente orientabile stretta o wide. Copertura 15 mt./85° o Tenda 24 mt./5°. Dimensioni: 159 x 62 x 56 mm. Certificato 50131 gr 3.	A	129,00
KSSNODO-X5	Snodo di montaggio sia a parete sia a soffitto per tutti i modelli dei sensori serie X5.	A	19,00
KSCMAM	Contatto magnetico Antimascheramento in alluminio, doppio bilanciamento Ksenia, guaina acciaio inox 50 cm. Dimensioni 51x19x19 mm . Certificato EN50131-2-6 Grado 3.	A	104,00

Controllo ACCESSI con gestione su APP



KSINTRO	Modulo BUS "Intro" per controllo accessi , integrazione di una porta equipaggiata con serratura elettronica. Collega max 2 lettori (volo) o tastiere (ergo-X). Dimensioni: 105x115x58mm (6 moduli DIN).	A	245,00
KSINTRO-ABS	Modulo BUS "Intro" in BOX plastico . Accetta per comando serratura kit UPS a 13,8V o il kit UPS a 27,6V + 2 moduli di espansione e fino a due batterie 12V-2Ah. Dimensioni: 215x291x84,5 mm.	A	278,00
KSAL13-INTRO	Kit UPS 13.8V / 60W per "Intro" precablati su morsettiero e completo di portafusibile.	A	118,00
KSAL27-INTRO	Kit UPS 27,6V / 60W per "Intro" precablati su morsettiero e completo di portafusibile.	A	118,00



Periferiche Radio 868 Mhz.

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
KSWEXP64 	Modulo "DUO" su BUS , settabile come Ricetrasmettitore o Ripetitore per 64 dispositivi Wireless 868 MHz. per 128 zone, 20 telecomandi. Con piu' ricevitori il sistema determina dinamicamente ed automaticamente il migliore percorso da utilizzare. Box plastico antistrappo.	A	209,00
KSWTEL4B 	Telecomando "Opera" bidirezionale 868 MHz a 4 pulsanti , attivazione fino a 6 scenari, fornisce stato impianto (inserito totale, disinserito e inserito parziale) visualizzato tramite 3 LEDs e vibrazione.	A	129,00
KSWERGO 	Tastiera senza fili RADIO 868 Mhz. "ergo wls" con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Completa di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh. Colore BIANCO.	A	320,00
KSWCMB 	Trasmettitore "Poli" per contatti magnetici Wireless 868 MHz bidirezionale con 2 ing. ausiliari: contatti magnetici filari/ tapparella/ rottura-vetri (fino a 3 zone) . Supervisione (1 min/4 ore), protezione antiapertura ed antistrappo. Magnete e batteria in dotazione. COLORE BIANCO.	A	99,00
KSWCMM 	Trasmettitore come KSWCMB ma di COLORE MARRONE.	A	99,00
KSWCMP-B 	Contatto magnetico "Micro Poli" multifunzione Wireless 868MHz. con 2 contatti REED allo stato solido, accelerometro MEMS a 3 assi. Funzione inerziale e inclinazione infisso. Fornito con magnete e batteria CR2477. Dimensioni 38x53x20 mm. COLORE BIANCO.	A	108,00
KSWCMP-M 	Trasmettitore come KSWCMP ma di COLORE MARRONE.	A	108,00
KSWTX-UNI 	Trasmettitore "Matrix" Wireless 868Mhz. UNIVERSALE. Dispone di 2 ingressi : Allarme e Tamper + uscita alimentazione rilevatori di movimento di terze parti. Gestisce da 1 a 3 batterie standard al litio tipo CR-123A. Dimensioni: 100x43x17mm.	A	131,00
KSWIR-X 	Rilevatore "Unum X" PIR Wireless 868Mhz. (Pet immune con PIR impostato LOW). Lente settabile: 12 m/85° o tenda 18 m/5°. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm.	A	115,00
KSWDT-X 	Rilevatore "Unum X DT" da interno Wireless come articolo KSWIR-X ma in versione DT (No funzione PET).	A	145,00
KSSNODO-X5 	Snodo di montaggio sia a parete sia a soffitto per tutti i modelli dei sensori serie X5.	A	19,00
KSWDTT 	Rilevatore "Velum C" Wireless 868Mhz. Bidirezionale da esterno IP54, protezione TENDA 7°, doppia tecnologia con antimascheramento portata 12 mt. Antistrappo con accelerometro, completo di staffe di montaggio. Colore grigio chiaro, dimensioni 129x38x40 mm.	A	274,00
KSWDTEXAM 	Rilevatore "Velum DT AM" Wireless 868 Mhz. Doppia Tecnologia TENDA (NO ANTIMASK) da esterno IP 54 portata 12mt. x7,5° ad altezza 2,1 mt. Antistrappo con accelerometro. Dimensioni 40x129x39 mm.	A	285,00
KSACTDT 	Tettuccio di protezione supplementare.	A	12,00
KSBAT36VEL 	Batteria di ricambio per sensore KSWDTEXAM	A	33,00
KSWFUMO 	Rilevatore "Nebula" ottico di FUMO con TX Wireless 868 Mhz. e base, certificato EN 14604:2005, design di colore argento , batteria Litio 9V, dimensioni Ø 95 x h 50 mm.	A	199,00
KWSIR 	Sirena "Imago WLS" per esterno Wireless 868 Mhz bidirezionale, buzzer >100dBA – 1m). Programmazioni: supervisione, sensore temp. Batteria 7,5Vcc/8Ah non ricaricabile (non inclusa). Possibilita' di alimentazione locale 9/13,8Vcc. Fondo Arancione coperchio Bianco.	A	305,00
KSWBATSIR 	Pacchetto batterie per sirena KWSIR, alcalina 7,5V/8ah.	A	34,00

MODULI DOMOTICI

Ksenia
security innovation

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
KSENS-TEMP  Temperature Humidity	Modulo "Domus" Bus multifuzione da incasso incasso tipo Keystone: sensore di movimento e temperatura - umidità relativa - intensità luminosa . Solo per centrali lares 4.0 su BUS a 4 fili.	A	155,00
KSEXP3-2H 	Modulo "Auxi H" Bus gestione tapparelle motorizzate con 3 ing. (contatto magnetico, sensore tapparella, inerziale/barriera) + 2 ing. per pulsanti comando locale, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella. Solo per centrali lares 4.0 su BUS a 4 fili.	A	172,00
KSEXP5OUT-L 	Modulo "Auxi L" espansione Autoindirizzante con 5 out relè 250V- 8A. (10A di picco) con scambio in comune, per gestione delle luci e la disconessione dei carichi. Inseribile in 503 o su barra DIN con articolo KSBOXDIN , dimensioni 75 x45 x15 mm.	A	155,00
KSEXP5-A 	Modulo "Auxi A" Bus, per utilizzo come regolatori di intensità (dimmer), consentendo di incrementare/decrementare la luminosità. Ingressi analogici: 4 da 0 -10V (con 5 intervalli analogici personalizzabili). Inseribile in 503, dimensioni 75 x45 x15 mm.	A	124,00
KSENERGIA 	Modulo "Energia" Bus per controllo carichi a 2 linee di alimentazione distinte, massimo carico cad. 6kW. Monitoraggio potenza totale assorbita e consumi impianto (locale e remota con APP lares 4.0.) Dispone di 4 relè in uscita 250V/ 1A. Dimensioni 3 moduli DIN: 90x53x62 mm. CE.	A	188,00
KSKNX4.0 	Interfaccia "Porta 4.0" Bus. Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi compatibili con protocollo Konnex (KNX) . Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN.	A	898,00
KSPORTA-IOT 	Interfaccia "Porta IoT" Bus. Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado di inviare/ricevere comandi http . Compresa licenza per gestire fino a 128 azioni. Contenitore plastico per installazione su barra DIN.	A	588,00
KSWRL22 	Modulo Wireless 868 Mhz. con 2 ingressi + 2 uscite a bordo (5A 230Vac/30Vdc), alimentazione 220Vac . per comando (monostabile/bistabile) a distanza di: Luci - Automazioni - ecc.	A	146,00
KSW-HT 	Modulo Wireless 868 Mhz. "Auxi-HT" per la gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di 2 uscite relè (10A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella e 2 ingressi di gestione pulsanti locali.	A	149,00

SIRENE BUS

Ksenia
security innovation

KSSRINBUS 	Sirena "Radius" da interno BUS, LED 1W per segnalazioni ausiliarie acustiche/luminose. Luce di emergenza (batteria non in dotazione). Mascherine: Bianco - Grigio metallizzato - Rosso - Nero. Sensore di temperatura (visualizzazione in tastiera e WEB).	A	125,00
KSBAT7.4 	Batteria Ioni di Litio per luce di emergenza sirena KSSRINBUS.	A	49,00
KSSRBUS 	Sirena "Imago" per esterno BUS autoalimentata con LED, accetta batteria 1,2Ah 6Vcc. Sensore di temperatura . Coperchio BIANCO e fondo ARANCIONE o BLU .	A	181,00
B-ES6-013 	Batteria al piombo 1,3 Ah 6Vcc .	A	16,00
KSSRCOP 	Opzione colore coperchio sirena: GRIGIO METALLIZZATO - RAME - VERDE OLIVA .	A	26,00
KSSRVOX-C 	Sirena "Vox C" per esterno BUS autoalimentata, LED arancione. Accetta batteria 2,2 Ah 12Vcc. Sensore di temperatura . Dimensioni: 310 x226 x92 mm. Colore BIANCO PERLA .	A	209,00
KSSRVOX-M 	Sirena "Vox M" per esterno BUS autoalimentata con MESSAGGI VOCALI . Segnalazione visiva con 3 LED (2 RGB + luce bianca) Accetta batteria 2,2 Ah 12Vcc. ANTISCHIUMA . Colore BIANCO PERLA .	A	352,00

CAVO ALLARME

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO mt.
CVA222	Cavo per allarme PVC C4 2 x 0,22 bianco	A	0,35
CVA422	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 bianco	A	0,50
CVA622	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 bianco	A	0,70
CVA822	Cavo per allarme PVC C4 8 x 0,22 bianco	A	0,92

CAVO ALLARME e ALIMENTAZIONE

CVA2-250	Cavo per allarme PVC C4 2 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	A	0,75
CVA4-250	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	A	0,95
CVA6-250	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	A	1,13
CVA4-275	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 + 2 x 0,75 bianco	A	1,16
CVA6-275	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 + 2 x 0,75 bianco	A	1,22

CAVO ALLARME PER ESTERNO

CVA422-E	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 BLU.	A	0,55
CVA4-250-E	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 + 2 x 0,50 BLU.	A	0,98
CVA4-275-E	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 + 2 x 0,75 BLU.	A	1,15



Azienda 100% made in Italy, con sede a Bienna in Lombardia. Dal 1975 è specializzata produzione e nella commercializzazione di cavi elettrici isolati in PVC grazie ad una struttura all'avanguardia e a una gestione precisa e puntuale.

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	SC	EURO
B-LR6	6LR6 Batteria Alcalina 1,5V AA PROCELL by DURACELL prezzo cad.	A	1,25
B-LR03	6LR03 Batteria Alcalina 1,5V AAA PROCELL by DURACELL prezzo cad.	A	1,10
B-DL15AAAA	LR8D425 Batteria Alcalina 1,5V AAAA (Blister 2 PZ.) DURACELL prezzo cad.	A	4,00
B-6LR61	6LR61 Batteria Alcalina 9V PROCELL by DURACELL prezzo cad.	A	4,00
B-MN21	MN21 Batteria Alcalina 12V 8LR932 DURACELL prezzo cad.	A	2,90
B-CR123A	CR 123A Batteria Litio 3,6V PROCELL by DURACELL prezzo cad.	A	7,50
B-CR2	CR 2 Batteria Litio 3V DURACELL prezzo cad.	A	8,00
B-CR2032	CR 2032 Batteria Litio 3V. (Blister 2 PZ.) DURACELL prezzo cad.	A	3,00
B-CR2450	CR 2450 Batteria Litio 3V. (Blister 2 PZ.) DURACELL prezzo cad.	A	3,00
B-ENL15AAA	Batteria Litio 1,5V AAA (blister 2 PZ.) prezzo cad.	A	6,90
BALI06-VX	Pacco batterie Litio 6V (n.2 CR123A) con cavetti.	A	20,00
B-LS14250 	LS 14250 Batteria al Litio stilo (1/2 AA) 3,6V - 1,2Ah. Dimensioni Ø 14,5 x 25 mm. SAFT prezzo cad.	A	12,00
B-LS14500 	LS 14500 Batteria al Litio stilo (AA) 3,6V - 2,6Ah. Dimensioni Ø 14,5 x 50,4 mm. SAFT prezzo cad.	A	13,00

BATTERIE AL PIOMBO 12 Vcc.		Vds	ENERGY SAFE
B-ES013	Batteria al piombo 1,3 Ah 12Vcc.	A	19,00
B-ES023	Batteria al piombo 2,3 Ah 12Vcc.	A	23,00
B-ES050 	Batteria al piombo 5 Ah 12Vcc. (tipicamente uso UPS). Dimensioni mm. 90 x 70 x h 108 (101 + 7 fastom)	A	34,00
B-ES070	Batteria al piombo 7 Ah 12Vcc.	A	34,00
B-ES090 	Batteria al piombo 9 Ah 12Vcc. (tipicamente uso UPS). Dimensioni mm. 151 x 65 x h 102 (94 + 8 fastom).	A	49,00
B-ES120	Batteria al piombo 12 Ah 12Vcc.	A	72,00
B-ES180	Batteria al piombo 18 Ah 12Vcc.	A	99,00

BATTERIE AL PIOMBO 12Vcc.						
YBAT021	Batteria al piombo 2 Ah 12Vcc.	YUASA	A	36,00		
YBAT070	Batteria al piombo 7 Ah 12Vcc.	YUASA	A	49,00		
YBAT120	Batteria al piombo 12 Ah 12Vcc.	YUASA	A	98,00		
YBAT170	Batteria al piombo 17 Ah 12Vcc.	YUASA	A	135,00		